



ALPHA™ Big Dot®

Saisissez l'opportunité de toucher plus de clients. Cet afficheur, idéal pour les vitrines, est lisible jusqu'à une distance de 45m. Notre système exclusif de petites "casquettes" qui protègent les pixels élimine les reflets pour accentuer la lisibilité de votre message.

Conçu pour un impact visuel maximal, le Big Dot combine des leds super-brillantes et des caractères de 10cm de haut. Il affiche des messages animés en couleurs éclatantes que vos clients seront obligés de remarquer.

EN STANDARD :

Communications simples en RS232 entre un afficheur et un PC
Possibilité de mettre plusieurs afficheurs en réseau RS485

EN OPTION :

Solutions avec modem RF
Connexions Ethernet LAN



Caractéristiques

- Taille des caractères : 10cm
- Garantie 1 an retour usine
- Mémoires et affiche plus de 80 messages
- 5 vitesses de défilement
- 8 couleurs lumineuses + 3 effets "arc-en-ciel"
- 6 polices de caractères
- Créez vos propres graphiques & logos
- Programmable avec sa télécommande jusqu'à une distance de 9m.

Spécifications techniques ALPHA™ Big Dot®

Caractéristiques	BIG DOT®
Dimensions de l'afficheur : (y compris alimentation)	L : 1245 mm x l : 110 mm x H : 160 mm
Poids :	5.6 kg
Dimensions de la zone d'affichage :	L : 1160 mm x H : 100 mm
Matrice de pixels :	80 colonnes x 7 rangées
Nombre de caractères affichés par ligne :	En moyenne / Maximum 14 / 27
Nombre de caractères mémorisables :	28,000 caractères

Diamètre d'un pixel :	89 mm
Couleur des pixels (LED) :	8 couleurs brillantes et 3 effets "arc-en-ciel"
Pitch (distance entre les centres des pixels)	144 mm
Taille des caractères :	100 mm de haut
Polices de caractères :	Block (sans serif), décorative (serif), majuscules/minuscules, gras/normal
Maintien en mémoire :	2 semaines
Capacité de stockage :	80 messages différents peuvent être stockés et affichés
Modes d'affichage :	<ul style="list-style-type: none"> – 26 modes: Automode™, Fixe, Entrecroisé, Déroulant (6 directions), Rotation, Sur-impression, Scintillement, Aérographe, Glissé, Basculement, Effacer (6 directions), Etoile, Flash, Neige, Défilement vertical, Rotation Condensée – Centrage automatique des messages – Possibilité de programmer logos et graphiques – 5 vitesses de défilement
Animations pré-programmées :	Explosion, "Boire ou conduire", feu d'artifice, machine à sous, "No smoking", animal au galop, automobile, "WELCOME" (en script) et "THANK YOU" (en script)

Horloge temps réel :	Date et heure, format 12 ou 24 heures, maintien de l'heure exacte afficheur éteint jusqu'à 24 jours
Interface série PC :	RS232 et RS485 (possibilité de mettre en réseau jusqu'à 255 afficheurs)
Voltage :	230 VAC
Longueur cordon alim. :	3m
Télécommande fournie :	Infra-rouge, 54 touches
Matériau du boîtier :	Aluminium extrudé
Garantie :	Un an pièces et main d'oeuvre retour usine
Certifications :	<ul style="list-style-type: none"> – Norme CE – ETL conforme au standard EN60950/IEC950
T° de fonctionnement :	0° à 50°C
Taux d'humidité :	0% à 95% non-condensante
Crochets de fixation :	Fournis (pour montage mural, au plafond ou sur comptoir)